

Технические характеристики



AVer VB342

Саундбар для конференций

Камера Ultra HD 4K и саундбар для небольшого зала

Содержимое упаковки

- Система VB342
- Пульт ДУ
- USB-кабель длиной 1,8 м для подключения к ПК (USB 3.0 Type-C для ПК)
- Адаптер USB Type-A в USB Type-C
- Источник питания
- Краткое руководство
- Кронштейн для настенного монтажа
- Винты крепления

Камера

- Датчик изображения: CMOS-сенсор 1/2.5" Sony Exmor R™ 4K
- Частота смены кадров: 4K при 30 кдр/сек; 1080p, 720p, 960x540, 848x480, 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180 при 60, 30, 15 кдр/сек,
- Диафрагма объектива, фокус, зум: фиксированный
- Автоматич. экспозиция, баланс белого: авто, перезапись вручную с помощью приложения PTZApp
- Фокусное расстояние объектива: 3,37 мм +/- 5%
- Диафрагменное число объектива: 2.8
- Угол обзора: по диагонали 94°, по горизонтали 85°, по вертикали 55°
- Отношение сигнал/шум: >50 Дб
- Минимальное освещение: 1 люкс (50 IRE, F2.8, выдержка 1/30)
- 2D подавление шумов
- Компенсация заднего света
- Минимальное рабочее расстояние: 80 см
- Моторизованный поворот и наклон, общий горизонтальный угол обзора 165°; наклон ±15°
- Цифровое увеличение: 4-кратное, с использованием сенсора 4K

аудио

- Микрофоны, 2 однонаправленных микрофона с поддержкой улавливания в диапазоне 6 м
- 5W стереофонические полнодиапазонные динамики с профессиональным басовым портом, настроенным для связи
- громкость с максимальным УЗД до 90 дБ на расстоянии 1/2 метра
- Подавление эха
- Подавление шума

Дополнительные аксессуары

- Кабельный адаптер длиной 5 м USB 2.0 Type-A в USB Type-C
- Микрофон расширения на 10 м



Кабель линейного входа 3,5 мм (AUX) для подключения к смартфонам или ПК в качестве устройства громкой связи

HDMI

Встроенный адаптер DisplayLink USB 3.0 to HDMI

- 1080p выход HDMI на телевизор **

**некоторое ограничение, применяемое Mac OS X и Windows inbox driver

Пульт ДУ

- 30 предустановленных режимов камеры
- Windows 7/8/8.1/10
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии

Требования к оборудованию*

- Процессор Intel® Core 2 Duo 2,4 ГГц
- Оперативная память 2 ГБ или более
- Жесткий диск для записи видео

Источник питания

- 100 В ~ 240 В перем. тока
- Энергопотребление: 12 В/5 А пост. тока

Условия окружающей среды

- Физические характеристики: 0~40°C
- Относительная влажность: 20% ~ 80%
- Температура хранения: -20°~60°C
- Влажность при хранении: 20% ~ 80%

Физические характеристики

- Размеры упаковки: 739 x 193 x 229 мм
- Вес упаковки: 4,16 кг
- Саундбар камеры 650 x 100 x 109,5 мм/2,133 кг
- Пульт ДУ: 150 x 45 x 10 мм / 0,040 кг

Форматы видео

YUV и MJPEG

Приложение PTZ App

- Бесплатная загрузка для Windows® и Mac OS X
- Обновление прошивки Расширенные функции настройки устройства и диагностики

Гарантия**

- Камера, спикерфон: 3 года
- Аксессуары: 1 год

Совместимые приложения

Skype™, Skype for Business, Blue Jeans, ZOOM, Microsoft® Lync™, Google Hangout, Cisco WebEx®, GoToMeeting™, WebRTC, V-Cube, Wirecast, vMix, XSplit, Adobe Connect, Wirecast, Intel® Unite™

* Относительно поддержки разрешения Full HD, пожалуйста, уточните у вашего разработчика программного обеспечения (требования к системе/оборудованию).



Технические характеристи



Характеристики оборудования



Задняя панель

