

# AVer CAM540

Камера для видеоконференций с разрешением 4K



## Камера

- Датчик: 1/2.3 CMOS-матрица 12,35 МП, с поддержкой режима низкой освещенности
- Частота смены кадров: 4К, 1080р, 720р, 640x480, 320x240
- SmartFrame: Автоматическая регулировка зоны обзора для включения всех участников
- Увеличение объектива: 16-кратное общее увеличение (оптическое + цифровое)
- Автофокусировка: минимальное рабочее расстояние - 1 метр
- Угол обзора: до 86° по диагонали
- 2D-подавление шумов
- Компенсация заднего света
- API-средство аналитики: Предприятия и сторонние разработчики приложений могут получать данные по количеству участников для лучшего понимания и оптимизации использования помещений для совещаний.

## Поворот и наклон

- Поворот: ±160°
- Наклон: +90° (вверх) -30° (вниз)
- 10 предустановленных режимов камеры (через пульт дистанционного управления)

## Разъемы

- Сетевой адаптер 12 В
- Кабельный адаптер Mini DIN6 / RS232
- USB Type C

## Форматы видео

- YUV, MJPEG

## USB

- 2.0, 3.1 Gen1
- UVC (USB Video Class) 1.1

## Управление

- Инфракрасный пульт ДУ
- VISCAR/pelco P/pelco D через RS232
- UVC
- PTZapp

## Безопасность и крепление

- В комплект поставки включено крепление камеры для установки на стену или потолок
- Разъем Кенсингтона

## Системные требования\*

- Windows 7/8/8.1/10
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии
- Google Chromebook версии 29.0.1547.70

## Аппаратные характеристики \*

- Процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo
- Оперативная память 2 ГБ или более
- Порт USB 3.1 Gen 1

## Питание

- 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 12 В, 2 А

## Бесплатные приложения для совместной работы (Бесплатная поддержка приложений на компьютерах с Windows® и Mac®)

### PTZApp

- Совместимость с плагином Skype для ответа и завершения вызова при дистанционном управлении
- Автоматическое или ручное обновление прошивки
- Управление камерой
- Задание параметров и настройка изображения камеры
- Определение текущего статуса
- Просмотр видео с линии

### EZLive

- Поточковая передача в реальном времени / аннотирование / снимки / запись видео

## Условия окружающей среды

- Температура эксплуатации: 0~40°C
- Относительная влажность: 20%~80%
- Температура хранения: -20 ~60° C
- Влажность при хранении: 20%~80%

## Габариты

- Размеры упаковки: 227\*189\*261 мм
- Вес упаковки: 2,54 кг
- Камера: 97,8 x 130,7 x 171,1 мм/1,5 кг
- Пульт ДУ: 200 x 50 x 21 мм/0,09 кг

## Содержимое упаковки

- Камера
- Пульт ДУ
- Сетевой адаптер
- Кабельный переходник USB 3.1 type-C / type-A (1,8 м)
- Краткое руководство
- Металлический кронштейн, винт для штатива
- Аккумулятор

## Дополнительные аксессуары

- Кабельный адаптер Mini DIN6 / RS232
- Кабель USB 2.0 4,8 м

## Гарантия \*\*

- Камера: 3+2 года
- Аксессуары: 1 год


## Список совместимых приложений

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

\* Чтобы определить, имеется ли поддержка 4K UHD, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком программного обеспечения и узнайте у него системные/аппаратные требования.

\*\* Пожалуйста, зарегистрируйтесь через Интернет, чтобы получить бесплатное продление гарантии на 2 года \* Для получения более подробной информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к представителю компании AVer.

Передняя



Задняя



панель



Нижняя

