

AVer VC520+ Conference Camera



Содержимое упаковки

- Спикерфон
- Камера
- Пульт ДУ
- Кабель спикерфона 10 м (RJ45)
- USB-кабель для подключения к ПК 5 м (USB 2.0 mini-B для ПК)
- Кабель 0,9 м с разъемом 3,5 мм для подключения доп устройств
- Источник питания
- Краткое руководство
- Кронштейн для настольного/настенного/потолочного крепления
- Липучка Velcro
- Зажим USB

Камера

- 12-кратное оптическое увеличение
- Минимальное рабочее расстояние: 1,5 м
- Шаг поворота 0,45°; шаг наклона 0,25° (с точным управлением с пульта ДУ)
- Диафрагменное число f/1.8 - f/2.8 (быстрый объектив, идеальное изображение даже в условиях низкого уровня освещения)
- Full HD 1080p
- Поворот 260°; наклон 115°
- Зона обзора FOV 82° (по диагонали)
- Мульти-элементная оптика с многослойным покрытием и автофокусировкой
- Дополнительные настройки в загружаемом приложении
- Резьба для стандартного штатива
- Переворот изображения по горизонтали/вертикали, для случаев монтажа на потолок
- Паз для замка безопасности Кенсингтона

Спикерфон

- Последовательное полнодуплексное подключение до 2 микрофонов в составе спикерфона
- Кабель линейного входа 3,5 мм (AUX) для подключения к собственным смартфонам или ПК участников в качестве модуля громкой связи
- Сенсорные элементы управления для регулировки громкости – больше, меньше, без звука
- Микрофоны: 3 направленных микрофона с поддержкой улавливания на 360° в диапазоне 9 м
- Динамик 10 Вт, макс. УЗД 95 дБ
- Подавление эха
- Подавление шума

Пульт ДУ

- 10 предустановленных режимов камеры

Требования к системе*

- Windows 7/8/8.1/10
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии
- Google Chromebook версии 29.0.1547.70, платформа 4319.79.0

Требования к оборудованию*

- Процессор Intel® Core 2 Duo 2,4 ГГц
- Оперативная память 2 ГБ или более
- Пространство на жестком диске для записи видео
- Порт USB 2.0

Источник питания

- 110 В ~ 220 В перем. тока
- Энергопотребление: 12 В/4 А пост. тока

Физические характеристики

- Камера: 180 x 144 x 184 мм / 1,5 кг
- Спикерфон: 210 x 209 x 59 мм / 1,0 кг
- Пульт ДУ: 200 x 50 x 20 мм / 0,091 кг

Соответствие стандартам и инструменты

- YUV, MJPEG, H.264
- Поддержка USB 2.0
- Интерфейс RS-232
- Поддержка видео и аудио класса UVC (USB Video Class) для широкой совместимости с приложениями
- Загружаемый диагностический инструмент, программа обновления встроенного программного обеспечения, приложения для дополнительных функций и настроек

Гарантия **

- Камера, спикерфон: 3+2 года
- Аксессуары: 1 год

Совместимые приложения

Skype™, Skype for Business, V-CUBE, Google Hangouts™, FaceTime®, Cisco Webex®, GoToMeeting®, Adobe® Connect™, BlueJeans, Zoom, Vidyo®, Fuze, WebRTC

* Относительно поддержки разрешения Full HD, пожалуйста, уточните у вашего разработчика программного обеспечения (требования к системе/оборудованию).

** Для получения более подробной информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к представителю компании AVer.



Технические характеристики оборудования

Камера



Спикерфон



Кронштейн для настольного/настенного/потолочного крепления

